

RESISTOMAT® zur Highspeed-Widerstandsmessung in der Automation

TYP 2311 NEU

Vorläufiges Datenblatt



USB



Ethernet



Rückseite mit Anschlüssen

Highlights

- Messbereiche von 20 mΩ ... 200 kΩ
- Auflösung bis 1 μΩ
- Messgenauigkeit ≤ 0,03 % v.M.*
- Highspeed-Messungen ab 10 ms/Messung inkl. Bewertung
- Temperatur-Kompensation für alle Materialien
- Thermospannungskompensation
- 32 einstellbare Messprogramme
- Trockenkreismessung nach DIN IEC 512

Optionen

- Flexible Feldbusintegration mit EtherCat, PROFINET oder Ethernet/IP
- Einbauvariante ohne Display

Anwendungsgebiete

- Widerstandsmessung an Schmelzsicherungen oder Heizdrahtwendeln
- Widerstandsbestimmung an Magnetspulen
- Steckkontakte und mechanische Schalter
- Ermittlung von Übergangswiderständen

Produktbeschreibung

Der RESISTOMAT® Typ 2311 ist für High-Speed-Anwendungen in der Automation konzipiert und optimiert. Bis zu 100 Messungen pro Sekunde sind realisierbar. Er arbeitet nach der bewährten Vierleiter-Messmethode, wobei Zuleitungs- bzw. Übergangswiderstände eliminiert werden. Die Überwachung der Messleitungen erfolgt mit der integrierten Kabelbrucherkennung.

Für Klassifizierungen und Selektierungen steht ein 2- und 4-fach-Komparator mit Schaltausgängen zur Verfügung. Eine Temperaturkompensation für beliebige Prüflingsmaterialien ist selbstverständlich. Spezifische Temperaturkoeffizienten können eingegeben werden. Die Temperaturerfassung erfolgt per PT100-Sensor oder einem Temperaturtransmitter (Pyrometer) mit Analogausgang.

Für die Messung induktiver Prüflinge wurde ein spezieller Messeingangsschutz entwickelt, damit Spannungsspitzen beim Abklemmen des Prüflings nicht zur Schädigung des Gerätes führen.

Ein besonderer Anwendungsbereich ist das Messen von Kontaktübergangswiderständen (Trockenkreismessung), da hierbei zur Vermeidung des sogenannten „Frittens“ die Bürdespannung auf 20 mV begrenzt ist (DIN IEC 512).

In bis zu 32 Messprogrammen können individuell alle Geräteeinstellungen abgespeichert werden. Selbstverständlich können sämtliche Geräteeinstellungen auch über die Ethernet-, USB- (Standard) oder Feldbus-Schnittstellen (Option) erfolgen. Mit dem integrierten Datenlogger können bis zu 900 Messwerte pro Messprogramm abgespeichert werden.

Technische Daten

Messparameter									
Messbereich von 0 ...		20,000 mΩ	200,00 mΩ	2,0000 Ω	20,000 Ω	200,00 Ω	2,0000 kΩ	20,000 kΩ	200,00 kΩ
Auflösung		1 μΩ	10 μΩ	100 μΩ	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ	1 Ω	10 Ω
Messstrom klein/groß		1 A/ 1 A	100 mA/ 1 A	10 mA/ 100 mA	10 mA/ 100 mA	1 mA/ 10 mA	100 μA/ 1 mA	100 μA/ 100 μA	10-100 μA/ 10-100 μA
Messfehler (bei abgeschalteter Temperaturkompensation)		0,03 % v.M.* ±2 Digits							
Messmodi		R, Z, Abkühlkurve, Min/Max							
Messdatenerfassung		interner Datalogger, USB-Stick, Schnittstellen							
Temperaturmessung (PT100)									
Messbereich		0 ... 100 °C							
Auflösung		0,1 °C							
Messfehler		0,1 °C							
Temperaturerfassung		über externen PT100-Sensor							
Temperaturkompensation		10 verschiedene Temperaturkoeffizienten wählbar und individuell einstellbar							
Temperaturmessung (Pyrometer)									
Messbereich		0 ... 100 °C							
Auflösung		0,1 °C							
Messfehler		±1 % v.E. *							
Temperaturerfassung		über externen Transmitter							
Eingangssignal		0 ... 10 V							
Temperaturkompensation		10 verschiedene Temperaturkoeffizienten wählbar und individuell einstellbar							
Gehäuse									
Material		Aluminium							
Abmessung		110 x 110 x 183 (B x H x T/mm)							
Gewicht		ca. 1,5 kg							
Schutzart		IP40							
Anschlüsse		Feldbus, SPS-I/O, Analogeingang, PT100, Messeingang, Ethernet/USB							
Einbaugerät		zur Tragschienenmontage (Tragschiene nach DIN EN 50022)							
Umgebungsbedingungen									
Betriebstemperatur		+5 ... +23 ... +40 °C							
Lagertemperaturbereich		-10 °C ... +60 °C							
Allgemeine Daten									
Versorgungsspannung		100 ... 240 VAC ±10 %, 50 ... 60 Hz ±10 %							
Leistungsaufnahme		32 VA							
Kommunikation		USB, Ethernet (Standard)							
Feldbus-Schnittstellen									
EtherCAT in Vorbereitung – noch nicht erhältlich									
Anschluss		2 x RJ45, 10/100 Mbit/s							
Kommunikation		PDO - Prozessdatenobjekte							
		Übertragung von SPS-Daten wie z. B. Messergebnisse oder der aktuellen Programmnummer vom Gerät zu einem EtherCAT-Controller sowie Ansteuerung des Geräts, z. B. Kanalanwahl oder Messstart/-stopp seitens EtherCAT-Controller.							
		SDO - Servicedatenobjekte							
		Gerätekonfiguration, z. B. Einstellen von Komparator-Grenzen oder verändern der Belegung von SPS-Ein- und Ausgängen.							


* v.M. = vom Messwert

* v.E. = vom Messbereichsendwert




PROFINET		
Anschluss		2 x RJ45, 10/100 Mbit/s
Kommunikation		RT Kommunikation zyklische Datenübertragung (Prozessdaten) Übertragung von SPS-Daten wie z. B. Messergebnisse oder der aktuellen Programmnummer vom Gerät zu einem EtherCAT-Controller sowie Ansteuerung des Geräts, z. B. Kanalanwahl oder Messstart/-stopp seitens EtherCAT-Controller. azyklische Datenübertragung (Konfigurationsdaten) Gerätekonfiguration, z. B. Einstellen von Komparator-Grenzen oder verändern der Belegung von SPS-Ein- und Ausgängen.
EtherNet/IP		
Anschluss		2 x RJ45, 10/100 Mbit/s
Kommunikation		zyklische Datenübertragung (implicit Messaging) Übertragung von SPS-Daten wie z. B. Messergebnisse oder der aktuellen Programmnummer vom Gerät zu einem EtherCAT-Controller sowie Ansteuerung des Geräts, z. B. Kanalanwahl oder Messstart/-stopp seitens EtherCAT-Controller. azyklische Datenübertragung (explicit Messaging) Gerätekonfiguration, z. B. Einstellen von Komparator-Grenzen oder verändern der Belegung von SPS-Ein- und Ausgängen.

Display – Messmodus




Rückansicht mit Anschlüssen



DigiControl PC-Software

Über die Software DigiControl als Vollversion sind folgende Features für den RESISTOMAT® Typ 2311 enthalten:

- Komfortable Parametrierung der 32 Messprogramme
- Programme kopieren
- Sicherungsbackup der Geräteeinstellungen (Download)
- Drucken von Geräteeinstellungen
- Kommandozeile für Servicezwecke
- Messwertepolling (Datalogging) zeitgesteuert und extern über Gerät triggerbar
- Messwerteexport/-speicherung in eine BIFF-Exceldatei
- Ausdruck eines Messprotokolls mit flexibler Gestaltungsmöglichkeit
- Auslesen, Darstellen und Speichern der Abkühlkurve in einer BIFF-Exceldatei und Anstoßen externer Berechnung einer Extrapolation durch ein Excel-Makro
- Manuelle Kalibrierung des RESISTOMAT® 2311
- Kalibrierung per Produktdatenbank Übergabedate



Zubehör

Bestellbezeichnung	
2392-V001	PT100-Temperaturfühler mit 2,5 m abgeschirmter Anschlussleitung und Anschlussstecker
2328-Z001	Pyrometer für Temperaturbereich 0 ... 100 °C
9900-V160	25-poliger Stecker für Digital-I/O-Interface
9900-V209	9-poliger Stecker für Analog-I/O-Interface
9310-Z001	Befestigungssatz für Frontplattenmontage

Kalibrierung

Kalibrierscheine	
23WKS-2311	Standard-Werkskalibrierschein (WKS)
23DKD-2311	Kalibrierschein mit Akkreditierungssymbol (DAkKS)



Mengenrabatt*

Rabattstaffelung	
2 Stück	2 %
3 Stück	3 %
5 Stück	4 %
für größere Stückzahlen	auf Anfrage

* bei geschlossener Abnahme in völlig gleicher Ausführung



Messtechnik Schaffhausen GmbH

Mühlenstrasse 4, CH-8260 Stein am Rhein, Telefon +41 52-672 50 00, Telefax +41 52-672 50 01, www.mts.ch, e-mail: info@mts.ch

Messen Prüfen Automatisieren www.mts.ch

Bestellcode generieren

						Standard			
						0	0	0	0
2	3	1	1	-	V		0	0	
Gehäusevariante									
■ Tischgerät mit Display 85 ... 240 V/AC						0			
■ Tischgerät mit Display 24 V/DC						1			
■ Einbaugerät ohne Display 24 V/DC						2			
Feldbusse									
■ ohne								0	
■ EtherCat								1	
■ PROFINET								3	
■ EtherNet/IP								4	

